

---

## **KUNDENINFORMATION ZUR DATENÜBERNAHME**

---

Zum schnellen und reibungslosen Bearbeiten ihrer Daten bevorzugen wir eine druckfähige pdf-Datei.

Zu den gelieferten Daten sollen gültige Ausdrucke beigefügt sein.

Für eventuelle Rückfragen bitte eine Kontaktperson mit Telefonnummer angeben.

Auf unserer Mac-Plattform können wir Dateien aus folgenden Programmen bearbeiten:

Verarbeitet werden können offene Dateien, Texte nach Möglichkeit vektorisiert oder inklusive aller Schriften (Bildschirm- und Druckerfonts).

Schriften, Bilder oder grafische Elemente nicht einbetten.

Bei der Erstellung einer CD muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die original Dateinamen bestehen bleiben und nicht nach 8 Zeichen abgeschnitten werden. Da sonst keine automatische Zuordnung der Dateien vorgenommen werden kann.

Bitte stellen Sie sicher, dass die übermittelten Dateien virenfrei sind.



ArtPro 12



Adobe Illustrator CS5



Adobe InDesign CS5



Adobe Photoshop CS5



Adobe Acrobat 9 Pro

## ***Zur Erstellung druckreifer Daten sind folgende Punkte zu beachten:***

### **Verwendung der von uns erstellten digitalen Stanzkontur**

Unsere CAD-Abteilung konstruiert und versendet auf Anfrage digitale Stanzkonturen.

Die Stanzkontur darf nicht verändert werden und ist als separate Farbe ins Dokument einzubauen.

### **Farbseparation bei Sonderfarben / Farbbezeichnung**

Für jede Farbe ist eine entsprechende Farbseparation anzulegen. Bitte Schreibweise beachten!

Wenn Bilder oder graphische Elemente ins Dokument integriert werden, ist es erforderlich, dass diese integrierten Bestandteile bereits im Ursprungsprogramm mit der gleichen Farbseparation und -bezeichnung angelegt werden, wie sie in der Packung zur Anwendung kommt.

### **Unterfarbenreduzierung**

Die Summe übereinanderliegender Tonwerte sollten 280% nicht überschreiten.

### **Auflösung verwendeter Bilder und Logos**

Die in einer Verpackung integrierten graphischen Elemente müssen mindestens mit einer Auflösung von 1200 dpi eingescannt werden. Bilder sollen im CMYK-Modus eine Auflösung von 300 dpi aufweisen (keine RGB-Bilder). Dazu keinerlei Profile, Komprimierungen verwenden und möglichst im Layout Bildgröße in 100% (1:1) einbauen.

### **Beschnitt**

Als Beschnitt sind die Farben über die Kontur hinaus mit 3 mm zu überfüllen, im Kleberand ebenfalls. Bei kaschierten Verpackungen beträgt der Beschnitt über die Kontur hinaus 5 mm, im Kleberand 5 mm.

### **Textstand**

Texte dürfen nicht näher als 2 mm an Schnitt- und Rill-Linien platziert werden. Bei kaschierten Verpackungen muß der Abstand 4 mm betragen.

### **Schriften / Logos**

Alle verwendeten Schriften (Bildschirm- und Druckerfonts) und Logos sind mit den Packungsdaten mitzuliefern. (Wenn möglich Texte vektorisieren).

### **Konturen und Linien**

Konturen müssen eine Mindestbreite von 0,15 mm aufweisen, Linienstärke darf nicht unter 0,15 mm angelegt werden, um drucktechnisch realisierbar zu sein.

*Für weitere Auskünfte stehen Ihnen gerne Frau Mayer, Frau Müller und Herr Cadet unter der Tel.-Nr.: 0 68 49 / 6000-20 zur Verfügung.*

---